Sistema de biselado B15 INOX

Ancho máximo de bisel 15 mm / Función de redondeo / Especial para Acero Inoxidable



Descripción del Sistema

La **B15 Inox** es una biseladora guiada a mano, especialmente diseñada para mecanizar acero inoxidable. Cuenta con un potente motor de 2500 W y una velocidad de máquina **reducida mecánicamente**, lo que contribuye a una mayor vida útil de las plaquitas de corte al trabajar con materiales exigentes.

Innovación y Control

- **Indicador LED de carga:** Monitoreo en tiempo real del esfuerzo del motor para un avance óptimo.
- **Indicador LED de mantenimiento:** Alerta visual para la sustitución de las escobillas de carbono.
- **Caja de cambios optimizada:** Engranajes diseñados específicamente para el par motor necesario en INOX.
- **Versatilidad:** Compatible con el sistema **Xpipe** para bordes rectos y largos.

Especificaciones Técnicas

Sistema Modular

- **XPipe:** Ideal para bordes largos y rectos, proporcionando una guía cómoda y estable.
- **Abrazadera de entrada/salida:** Posibilidad de adquirir una abrazadera para la placa que permite una entrada segura y suave de la máquina en la pieza de trabajo.

Datos técnicos generales

- Potencia: 2850 W
- Voltaje: 230 V/50 Hz (120 V/60 Hz)
- Revoluciones: 1950 rpm
- Peso - conjunto/individual: 18,75 kg (41,3 lb) / 10,5 kg (23,1 lb)
- Alimentación: manual

Juego B15 INOX

Láminas, perfiles

- *Ancho del bisel: 0 - 15 mm (0,6")*
- *Ángulo del bisel: cabezal de corte intercambiable 60°, 52,5°, 45°, 40°, 30°*
- *Redondeo de los bordes: R2,5 mm, R3,5 mm, R4 mm*
- *Espesor del material: 3-20 mm (0,11« - 0,78»)*

Tubos

- *Ancho del bisel: 0 - 15 mm (0,6«)*
- *Ángulo del bisel: cabezal de corte intercambiable 60°, 52,5°, 45°, 40°, 30°*
- *Redondeo de los bordes: R2,5 mm, R3,5 mm, R4 mm*
- *Espesor del material:* Bisel externo: 2,5 - 15 mm (0,10 - 0,60»)
- Bisel interior: 5-15 mm (0,10«-0,60»)
- ⌀ mín. de tubos: Bisel exterior: ≥85 mm (3,36«)
- Bisel interior: ≥500 mm (19,7»)

Nombre de la máquina	230V	120V
B15 INOX set (máquina B15 INOX, Xpipe, barra de apoyo auxiliar, abrazadera)	26254	26255
B15 INOX (la máquina en sí)	26250	26251
Barra de apoyo para XPipe	26252	26252
Abrazadera para chapa de entrada/salida	26253	26253

Accesorios recomendados	Número de pedido
Cabezal de fresado 30°	27223X
Cabezal de fresado 37.5°	27227X
Cabezal de fresado 45°	27222X
Cabezal de fresado 50°	27224X
Cabezal de fresado 60°	27240X
Insertos de corte 15mm	28015
Mango para utilizar con Xpipe	26252
Sujeción de la placa intermedia	26253



Daonte
Tecnología Metalmecánica