Sistema de desbarbado B2 AIR

Ancho máximo de bisel 2 mm / 0.08 in. Función de redondeo de bordes.

B2 Air





P/N: 24200

Cuerpo ergonómico
de la máquina

Pesa sólo 400 g / 0.88 lb

Escala precisa de ajuste
de profundidad de mecanizado


Daonte
Tecnología Metalmecánica







Miles de clientes satisfechos en todo el mundo



Diseñado para desbarbar y redondear bordes de acero, acero inoxidable, aluminio y otras piezas de trabajo.
Adecuado para mecanizado de agujeros desde el diámetro interior de 7 mm / 0.27 in.

- Diseño compacto, buena ergonomía
- Peso de sólo 400 g / 0.88 lb
- Mecanizado de bordes redondeados R1.5 mm / 0.06 in - preparación de bordes antes de pintar
- Accionamiento neumático potente y confiable
- Escala de mecanizado de precisión para un mecanizado más preciso
- Empacado en caja de cartón

Datos técnicos:

Ángulo de bisel:	45°
Ancho de bisel (hipotenusa):	2 mm / 0.08 in como máximo
Radio de redondeo:	R 1,5 mm / 0.06 in
Velocidad:	23,000 rpm.
Desplazamiento:	manual
Consumo de aire:	320 l/min
Dimensiones:	112 x 60 x 48 mm / 4.4 x 2.36 x 1.9 in
Peso:	400 g / 0.88 lb
Número de insertos de corte:	3 piezas

Incluido en el precio:
Sistema de desbarbado B2 AIR - equipado con cabezal con insertos de corte.
Herramientas para el operador.
Manual de usuario.

Nombre de la máquina:	P/N:
Sistema de desbarbado B2 AIR - equipado con cabezal con insertos de corte.	24200





Accesorios:	Art. Nr.
Insertos ECO para B2 AIR (paquete de 10 piezas)	24201
Insertos de radio R1.5 mm / 0.06 in (paquete de 10 piezas)	24202
Insertos PREMIUM B2 AIR, revestidos (paquete de 10 piezas)	24204
Set neumático con acoples rápidos (Contiene unidad de filtración, regulación y lubricación, acoples rápidos, y 10 m de mangueras)	24203
Tornillos para los insertos	7252F-04
Cabezal de fresado	24205



P/N: 24203



P/N: 24201



P/N: 24204



P/N: 24202

Daonte
Tecnología Metalmecánica

Envío inmediato desde nuestra bodega