Sistema de biselado B22 ZERO
Máximo ancho de bisel 20 mm / 0.79 in. Aplicación de refrentado.

B22 Zero

Daonte
Tecnología Metalmecánica





Manija adicional posicionable

Lectura directa del ajuste de altura del bisel

P/N: 29220 (Monofásico - 230 V)
P/N: 29221 (Monofásico - 120 V)
P/N: 29211 (Trifasico - 480 V)
P/N: 29212 (Trifasico - 220 V)

Potente motor
trifásico de 1100W

Rodillos de desplazamiento

Escala de precisión para el ajuste de ángulo de bisel


Configuración rápida y bloqueable de la máquina







Envío inmediato desde nuestra bodega





Diseñado para biselar y desbarbar bordes rectos así como para el refrentado: eliminar una capa no deseada de material en el borde de la pieza de trabajo resultante del corte en caliente del metal.
Especialmente diseñado para la producción de biseles visuales y preparación de soldadura.
Potente accionamiento eléctrico para cargas extremas.

- Motor de alto rendimiento
- La posibilidad de ajuste continuo del ángulo de trabajo en el rango de 0° a 60°
- Refrentado: Procesamiento de bordes en un ángulo de 0° para eliminar la capa de material no deseada después del corte en caliente
- Mecanismo de escala del tamaño del bisel único para una mayor precisión
- Un diseño muy compacto y ergonómico para una alta productividad laboral
- Marco completo para protección contra daños y para opciones de agarre
- Con el accesorio adecuado, las tuberías y tubos se pueden biselar desde Ø 150 mm / 5.9 in
- Manija ajustable adicional

Datos técnicos:

Ángulo de bisel:	continuamente ajustable entre 0° y 60°
Ancho de bisel:	0 a 20 mm / 0 a 0,79 in < 400 MPa / 58 015 PSI
	0 a 16 mm / 0 a 0,63 in > 400 MPa / 58 015 PSI
Motor:	1100 W
Velocidad:	2850 rpm
Peso:	19,5 kg / 43 lb
Número de insertos:	10 piezas

Incluido en el precio:
Sistema de biselado y desbarbado B22 ZERO.
Herramientas para el operador.
Manual de usuario.

Nombre de la máquina:	P/N:
Sistema de biselado y desbarbado B22 ZERO (Monofásico - 230 V)	29220
Sistema de biselado y desbarbado B22 ZERO (Trifasico - 220 V)	29212
Sistema de biselado y desbarbado B22 ZERO (Trifasico - 480 V)	29211
Sistema de biselado y desbarbado B22 ZERO (Monofásico - 120 V)	29221


Accesorios:	P/N:
Cabezal de corte estándar (incluidos insertos y tornillos)	29201
Insertos de corte estándar (paquete de 10 piezas)	29203
Cabezal de corte premium: diseñado para materiales duros y algunos aceros inoxidables (incluidos insertos y tornillos)	29202
Insertos de corte premium (paquete de 10 piezas)	29205
Manija ajustable adicional	29206
Accesorio para biselado de tubos desde Ø 150 mm	29204
Tornillo para los insertos	29200.9300


P/N: 29201


P/N:29206


P/N:29202


P/N: 29204


P/N: 29203

Producción y desarrollo en la UE