Stinger 300



Daonte
Tecnología Metalmecánica

P/N: 30002 (Monofasica - 230 V)
P/N: 30004 (Monofasica - 120 V)





Miles de clientes satisfechos en el mundo

La biseladora de tubos Stinger 300 está diseñada para uso portátil en operaciones de mecanizado de tubos y se puede utilizar eficientemente por un solo operador. La Stinger 300 es una biseladora de trabajo pesado que se instala en el interior de las tuberías gracias a un sistema de autocentrado con mandriles expansibles para proporcionar una alineación rápida y adecuada a una tubería antes de las operaciones de mecanizado.
La Stinger 300 puede biselar, refrentar y escariar en una sola operación, haciendo que todas estas operaciones de preparación de soldadura sean rápidas y sencillas.
EasyLOCK: La herramienta de corte se sujeta con un tornillo en cualquier lugar del soporte. El portaherramientas está equipado con una escala para facilitar el centrado de la herramienta.
El Stinger 300 se puede usar con dos o tres portaherramientas según el trabajo de bisel*ado requerido*.

- Simultáneamente bisela, refrenta y escarea
- EasyLOCK: Asegurar la herramienta de corte con un solo tornillo
- Escala de centrado
- Herramientas de corte estandard o hechas bajo medida
- Herramientas de corte para bisel en J disponibles para alta eficiencia en soldadura de tubería de pared gruesa
- Tornillo de centrado para eliminar posibles vibraciones



Datos técnicos:

Número de mandriles:	2 piezas
Mandril A. Rango de diámetro interno:	86 – 269 mm (3.38“– 10.59“)
Mandril B. Rango de diámetro interno:	36 – 86 mm (1.41“– 3.38“)
Espesor de pared máximo:	15 mm (0.59“)
Motor eléctrico:	1800 W / 2 marchas + control RPM / MT 3
Peso total con el mandril A:	36,6 kg (80.6 lb)
Peso total con el mandril B:	31 kg (68.3 lb)
Peso del soporte adicional:	5,8 kg (12.8 lb)

Incluido en el precio:
Biseladora de tubos Stinger 300
Mandril A incluyendo un juego de mordazas
Portaherramientas de corte (2 pcs)
Herramientas para el operador
Manual de usuario

Nombre de la máquina:	P/N:
Sistema de biselado de tuberías Stinger 300 (Monofasica - 230 V)	30002
Sistema de biselado de tuberías Stinger 300 (Monofasica - 120 V)	30004

Accesorios:	P/N:
Mandril A. Rango de ID: 86 – 269 mm (3.38“– 10.59“)	30006
Mandril B. Rango de ID: 36 – 86 mm (1.41“– 3.38“)	30005
Portaherramienta de corte	30007
Soporte adicional	30010
Motor 230V	30008
Motor 120V	30009
Set de herramientas de corte standard - 0°, 30°, 37°, 15°	603
Herramienta de corte standard - 0°	603_01
Herramienta de corte standard - 30°	603_02
Herramienta de corte standard - 37°	603_03
Herramienta de corte standard - 15°	603_04
Set de herramientas de corte premium - 0°, 30°, 37°, 15°	604
Herramienta de corte premium - 0°	604_01
Herramienta de corte premium - 30°	604_02
Herramienta de corte premium - 37°	604_03
Herramienta de corte premium - 15°	604_04


P/N: 30007


P/N: 30010


P/N: 30008


Herramientas de corte


P/N: 30006


P/N: 30005